

4SK 4" потопяема помпа с периферно работно колело



Потопяема помпа от неръждаема стомана с периферно работно колело и анти-блокираща система. Стандартната версия включва 10м. кабел и интегрален кондензатор, което улеснява инсталацията на помпата.

Работни характеристики

Дебит до 50 l/min (3.0 m³/h)
Напор до 68 м.

Експлоатационни граници

Дълбочина на потапяне до 40м.
Температура на течността до +40°C

Стандарти на съоръжението и стандарти за безопасност

EN 60 335-1 EN 60034-1
IEC 335-1 IEC 34-1
CEI 61-150 CEI 2-3



Инсталация и употреба

Този тип помпи се препоръчват за изпомпване на чиста вода без абразивни частици, а също така и на течности, химически не агресивни към материала, от който е изработена помпата.

Компактни и икономични този тип помпи се препоръчват за употреба в бита, за напояване и снабдяване с вода.

Гаранция 1 година, в съответствие с общите условия за монтаж и експлоатация

Конструктивни характеристики

- Корпус на нагнетателна част: неръждаема стомана AISI 304
- Корпус на помпата със специални двойни вложки, които предотвратяват блокиране на работното колело (патентовано).
- Работно колело: бронз, с радиални периферни лопатки
- Кожух на двигателя: неръждаема стомана AISI 304
- Вал: неръждаема стомана EN 10088-3-1.4104
- Двигател: асинхронен, сух пренавиващ се статор за продължителна работа
- 4SKm: монофазна 220-240V 50Hz
- Изолация: клас F
- Защита: IP 68
- Механично уплътнение: керамика-графит-NBR

Характеристики на стандартни модели

4SKm Термична защита от претоварване;
вътрешен кондензатор;
10м. захранващ кабел

Изпълнение при заявка

- 20м. захранващ кабел
- Друго напрежение или честота 60Hz

